

الجدول بيانات Huawei 02310CRM



جهاز الإرسال والاستقبال البصري OSXD22N00 من Huawei ، SFP + ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (1310 نانومتر ، 0.22 كيلومتر ، LC ، LRM) 02310CRM

LC ، كيلومتر 0.22 ، نانومتر 1310) الأوضاع متعددة وحدة ، SFP + ، 10G ، أصلي Huawei OSXD22N00 بصري واستقبال إرسال جهاز - 02310CRM ، LRM)

معلومات أساسية

- اسم الوحدة: OSXD22N00
- رقم الجزء: 02310CRM
- الموديل: OSXD22N00
- SFP + عامل الشكل:
- معيار التطبيق: 10GBASE-LRM
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: MMF
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 10 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:
 - الألياف متعددة الأوضاع (بعرض نطاق مشروط يبلغ 400 ميغاهرتز * كم وقطر 50 ميكرومتر): 0.1 كم
 - الألياف متعددة الأوضاع (بعرض نطاق مشروط يبلغ 500 ميغاهرتز * كم وقطر 62.5 ميكرومتر): 0.22 كم
 - الألياف متعددة الأوضاع (OM3 ، OM2 ، OM1): 0.22 كم

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 1310 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- 5.0 ديسيبل ميلي واط الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx [ديسيبل ميلي واط]:

- 6.5- ديسييل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسييل ميلي واط]:
- 5.3 ديسييل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسييل]:

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- 6.5- ديسييل ميلي واط حساسية Rx [ديسييل]:
- 5.1 ديسييل الطاقة الزائدة [ديسييل]:

[شراء على الفور](#)