الجدول بيانات Huawei 02310SNN



جهاز الإرسال والاستقبال البصري Huawei ZR-10GBase ZR-10G-SFP ، SFP + ، 10G ، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر ، 80 كم ، LC) 02310SNN

كم 80 ، نانومتر 1550) الوضع أحادية وحدة ، 10G ، + SFP ، أصلي Huawei SFP-10G-ZR 10GBase-ZR بصري واستقبال إرسال جهاز - 02310SNN ، LC)

معلومات اساسية

- اسم الوحدة: SFP-10G-ZR
- رقم الجزء: 02310SNN
- الموديل: SFP-10G-ZR
- عامل الشكل: SFP +
- معيار التطبيق / النوع: 10GBASE-ZR
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- معدل الإرسال [بت / ثانية]: 10 جيجابت / ثانية
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]: 80 كم (بقطر 9 ميكرومتر) (652.G) الألياف أحادية الوضع

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- الطول الموجي المركز [نانومتر]: 1550 نانومتر
- الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx (AVG) [ديسيبل]: 0.4 ديسيبل ميلي واط
- الحد الأدنى من الطاقة الضوئية Tx (AVG) [ديسيبل]: 0 ديسيبل ميلي واط
- الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل ميلي واط]: 9 ديسيبل ميلي واط

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- -24.0 ديسيبل ميلي واط حساسية Rx (OMA) [ديسيبل]:
- -7.0 ديسيبل ميلي واط طاقة التحميل الزائد (AVG) [ديسيبل]:

شراء على الفور