

الجدول بيانات Huawei 02310YTD



جهاز الإرسال والاستقبال عالي السرعة Huawei LR4-100G-CFP ، CFP ، 100G ، وحدة أحادية الوضع (نطاق 1310nm ، 4 * 25G ، 10 كم ، stright LC)

02310YTD

- جهاز الإرسال والاستقبال الأصلي Huawei LR4-100G-CFP عالي السرعة ، CFP ، 100G ، وحدة أحادية الوضع (نطاق 1310nm ، 4 * 25G ، 10 كم ، stright LC)

معلومات أساسية

- اسم الوحدة: CFP-100G-LR4
- رقم الجزء: 02310YTD
- الموديل: CFP-100G-LR4
- عامل الشكل: CFP
- معيار التطبيق: 100GBASE-LR4
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 100 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- الألياف أحادية الوضع: 10 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 1295 نانومتر ، 1300 نانومتر ، 1304 نانومتر ، 1309 نانومتر الطول الموجي المركزي [نانومتر]:
- 5.4 ديسيبل ميلي واط أقصى قوة بصرية Tx [ديسيبل ميلي واط]:
- 4.3- ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 4 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

- 8.6- ديسيبل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- 5.4 ديسيبل الطاقة الزائدة [ديسيبل]:

[شراء على الفور](#)