

الجدول بيانات Huawei 02311BJC



جهاز إرسال واستقبال بصري Huawei SFP-10G-ER-SM1270-BIDI ، + SFP ، 10G ، BIDI أحادي الوضع (TX1270nm / RX1330nm ، 40km ، LC)

02311BJC

- جهاز إرسال واستقبال بصري أصلي من Huawei SFP-10G-ER-SM1270-BIDI ، + SFP ، 10G ، وحدة BIDI أحادية الوضع 02311BJC (TX1270nm / RX1330nm ، 40 كم ، LC)

معلومات أساسية

- اسم الوحدة: SFP-10G-ER-SM1270-BIDI
- رقم الجزء: 02311BJC
- الموديل: SFP-10G-ER-SM1270-BIDI
- عامل الشكل: SFP +
- معيار التطبيق / النوع: 10GBASE-BDER
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 10 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- الألياف أحادية الوضع (652.G) (بقطر 9 ميكرومتر): 40 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- (TX) 1270 (RX) 1330 الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- 5 ديسيبل ميلي واط الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx (AVG) [ديسيبل]:
- 0 ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من الطاقة الضوئية Tx (AVG) [ديسيبل]:
- 5.3 ديسيبل ميلي واط نسبة الانقراض الأدنى [ديسيبل]:

- 18- ديسيبل ميلي واط حساسية Rx (OMA) [ديسيبل]:
- 9- ديسيبل الطاقة الزائدة (AVG) [ديسيبل]:

[شراء على الفور](#)