

الجدول بيانات Huawei 02311DRW



جهاز إرسال والاستقبال البصري Huawei iSM4-40G-QSFP iSM4-40GBASE QSFP + ، 40GE ، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر ، 1.4 كم ، MPO)

02311DRW

- جهاز إرسال واستقبال بصري Huawei iSM4-40G-QSFP iSM4-40GBASE أصلي ، QSFP + ، 40GE ، وحدة أحادية الوضع (02311DRW1310 نانومتر ، 1.4 كم ، MPO)

معلومات أساسية

- اسم الوحدة: QSFP-40G-iSM4
- رقم الجزء: 02311DRW
- الموديل: QSFP-40G-iSM4
- QSFP + عامل الشكل:
- (قياسي غير) 40GBASE-iSM4 معيار التطبيق:
- (أنثى موصل ، B النوع ، حبلًا 12 أو حبلًا 8) MPO / APC نوع الموصل:
- SMF نوع الألياف الضوئية:
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 40 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- الألياف أحادية الوضع: 1.4 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 1310 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- 5.0 ديسيبل ميلي واط الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx [ديسيبل ميلي واط]:
- 8.2- ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 5.3 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

- 11.5- ديسيبل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- 5.0 ديسيبل الطاقة الزائدة [ديسيبل]:

ملحوظة:

يمكن لهذه الوحدة توصيل منفذ 40GE بأربعة منافذ 10GE باستخدام كابل من 1 إلى 4.

لا يمكن استخدام هذه الوحدة إلا على مفتاح يعمل بنظام V200R009C00 أو إصدار أحدث. قد يفشل المحول الذي يقوم بتشغيل إصدار سابق في الحصول على معلومات حول هذه الوحدة.

[شراء على الفور](#)