

الجدول بيانات Huawei 02311DTR



Huawei QSFP-40G-eSM4 40GBASE-eSM4 جهاز إرسال والاستقبال البصري والاسقبال الإرسال جهاز 40G ، QSFP + ، 40G ، 10 كم ، نانومتر (1310 MPO)

02311DTR

- جهاز إرسال واستقبال بصري Huawei eSM4-40G-QSFP 40GBASE eSM4-40G-QSFP ، QSFP + ، 40G ، وحدة أحادية الوضع (02311DTR1310) نانومتر ، 10 كم ، MPO)

معلومات أساسية

- اسم الوحدة: QSFP-40G-eSM4
- رقم الجزء: 02311DTR
- الموديل: QSFP-40G-eSM4
- عامل الشكل: QSFP +
- (قياسي غير) 40GBASE-eSM4 معيار التطبيق:
- (أنثى موصل ، B النوع ، حبلًا 12 أو حبلًا 8) MPO / APC نوع الموصل:
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 40 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- الألياف أحادية الوضع: 10 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 1310 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- 5.0 ديسيبل ميلي واط الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx [ديسيبل ميلي واط]:
- 8.2- ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 5.3 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

- 12.6- ديسيبل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- 5.0 ديسيبل الطاقة الزائدة [ديسيبل]:

ملحوظة:

يمكن لهذه الوحدة توصيل منفذ 40GE بأربعة منافذ 10GE باستخدام كابل من 1 إلى 4.

لا يمكن استخدام هذه الوحدة إلا على مفتاح يعمل بنظام V200R010C00 أو إصدار أحدث. قد يفشل المحول الذي يقوم بتشغيل إصدار سابق في الحصول على معلومات حول هذه الوحدة.

[شراء على الفور](#)