الجدول بيانات Huawei 02311KNR

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Huawei SR-25GBase SR-25G-SFP ، SFP28 ، 25G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.1 كيلومتر ، LC) 02311KNR

- جهاز إرسال واستقبال بصري أصلي Huawei SR-25GBase SR-25G-SFP ، SFP28 ، 25G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.1 02311KNR كيلومتر ، LC)

معلومات اساسية

- اسم الوحدة: SFP-25G-SR
- رقم الجزء: 02311KNR
- الموديل: SFP-25G-SR
- عامل الشكل: SFP28
- معيار التطبيق: 25GBASE-SR
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: MMF
- درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- معدل الإرسال [بت / ثانية]: 25 جيجابت / ثانية
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM3):
    - يعطل وظيفة FEC-RS: 0.03 كم
    - تمكن وظيفة FEC-RS: 0.07 كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM4):
    - يعطل وظيفة FEC-RS: 0.04 كم
    - تمكن وظيفة FEC-RS: 0.1 كم

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 850 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- 4.2 ديسيبل ميلي واط الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx [ديسيبل مللي واط]:
- -8.4 ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 2 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- -10.3 ديسيبل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- 4.2 ديسيبل القدرة الزائدة [ديسيبل]:

شراء على الفور