الجدول بيانات Huawei 02311NCL

جهاز الإرسال والاستقبال عالي السرعة Huawei ER4-CFP2-100G من Huawei ، CFP2 ، 100G ، وحدة أحادية الوضع (نطاق 1310 نانومتر ، 4 * 25G ، 40 كم ، LC stright)

02311NCL

- جهاز إرسال واستقبال عالي السرعة أصلي Huawei ER4-CFP2-100G ، CFP2 ، 100G ، وحدة أحادية الوضع (نطاق 1310 نانومتر ، 4 *02311NCL stright LC) ، كم 40 ، 25G

تحديد

- رقم الجزء: 02311NCL
- اسم الوحدة: ER4-CFP2-100G
- دعم الإصدار: مدعوم في V200R001C00 والإصدارات الأحدث
- عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال: CFP2
- سرعة الإرسال: GE 100
- الطول الموجي المركزي (نانومتر): 1310 نانومتر
- الامتثال للمعايير: ER4-100GBASE
- نوع الموصل: LC
- نوع الوجه النهائي للطويق الخزفي المصنوع من الألياف: PC أو UPC
- الكابل القابل للتطبيق ومسافة النقل القصوى: الألياف أحادية الوضع (652.G) (بقطر 9 ميكرومتر): 40 كم
- عرض النطاق الترددي مشروط: -
- قوة الإرسال (ديسيبل): -2.9 إلى +2.9
- أقصى حساسية لجهاز الاستقبال (ديسيبل ميلي واط): -21.4
- الطاقة الزائدة (ديسيبل): 4.5
- نسبة الانقراض (ديسيبل): 8
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

شراء على الفور