

## الجدول بيانات Huawei 02311YVB



جهاز إرسال والاستقبال البصري Huawei QSFP-LR4-40G-Lite QSFP + 40GE ، الوضع أحادي الوضع (1310 نانومتر ، 2 كم ، LC)

02311YVB

- جهاز إرسال واستقبال بصري أصلي من Huawei QSFP-LR4-40G-Lite QSFP + 40GE ، الوضع أحادي 02311YVB الوضع (1310 نانومتر ، 2 كم ، LC)

تحديد

- رقم الجزء: 02311YVB
- اسم الوحدة: Lite-LR4-40G-QSFP
- دعم الإصدار: مدعوم في V200R003C00 والإصدارات الأحدث
- عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال: QSFP +
- سرعة الإرسال: 40GE
- الطول الموجي للمركز (نانومتر): 1271 ، 1291 ، 1311 ، 1331
- الامتثال للمعايير: Lite LR4-40GBASE
- نوع الموصل: LC
- الكابل القابل للتطبيق ومسافة النقل القصوى: الألياف أحادية الوضع (652.G) (بقطر 9 ميكرومتر): 2 كم
- عرض النطاق الترددي مشروط: -
- قوة الإرسال (ديسيبل): -9 إلى +2.3
- أقصى حساسية لجهاز الاستقبال (ديسيبل ميلي واط): -13.5
- الطاقة الزائدة (ديسيبل): 2.3
- نسبة الانقراض (ديسيبل): 3.5
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

[شراء على الفور](#)