الجدول بيانات Huawei 02313BJH

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Huawei 02313BJH MP-LR-10G-SFP، + SFP، 10G، Module SM، 1310nm، 10km، LC، Multi-pack 02313BJH

جهاز الإرسال والاستقبال البصري Huawei 02313BJH MP-LR-10G-SFP، + SFP، 10G، Module SM، 1310nm، 10km، LC، Multi-pack SFP-10G-LR-MP

معلومات اساسية

- اسم الوحدة: MP-LR-10G-SFP
- رقم الجزء: 02313BJH
- الموديل: MP-LR-10G-SFP
- عامل الشكل: + SFP
- معيار التطبيق / النوع: LR-10GBASE
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- نوع الوجه النهائي للطويق الخزفي المصنوع من الألياف: PC أو UPC
- درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- معدل الإرسال [بت / ثانية]: 10 جيجابت / ثانية
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]: الألياف أحادية الوضع (652.G) (بقطر 9 ميكرومتر): 10 كم

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- الطول الموجي للمركز [نانومتر]: 1310 نانومتر

- الحد الأقصى للطاقة البصرية Tx (AVG) [ديسيبل]: 0.5 ديسيبل
- الحد الأدنى من الطاقة الضوئية Tx (AVG) [ديسيبل]: -8.2 ديسيبل ميلي واط
- الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]: 3.5 ديسيبل

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- حساسية Rx (OMA) [ديسيبل]: -12.6 ديسيبل ميلي واط
- الطاقة الزائدة (AVG) [ديسيبل]: 0.5 ديسيبل

لمزيد من المعلومات حول هاتف Huawei 02313BJH ، يرجى زيارة موقع Huawei على الويب:

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100095397/b90d914e/sfp-10g-lr-mp

شراء على الفور