الجدول بيانات Huawei 02315176

جهاز الإرسال والاستقبال البصري MM850-SX-XFP Huawei ، XFP ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.3 كيلومتر ، LC)

02315176

- جهاز الإرسال والاستقبال البصري MM850-SX-XFP Huawei الأصلي ، XFP ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.3 كيلومتر ،02315176 LC)

معلومات اساسية

- اسم الوحدة: XFP-SX-MM850
- رقم الجزء: 02315176
- الموديل: XFP-SX-MM850
- عامل الشكل: XFP
- معيار التطبيق: 10GBASE-SR
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: MMF
- درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- معدل الإرسال [بت / ثانية]: 10 جيجابت / ثانية
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:
  - الألياف متعددة الأوضاع (بعرض نطاق مشروط 160 ميجاهرتز * كم وقطر 62.5 ميكرومتر): 0.026 كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM1): 0.033 كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (بعرض نطاق مشروط يبلغ 400 ميجاهرتز * كم وقطر 50 ميكرومتر): 0.066 كم
  - الألياف المتعددة (OM2): 0.082 كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM3): 0.3 كم
  - الألياف المتعددة (OM4): 0.4 كم

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 850 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- -1.3 ديسيبل ميلي واط أقصى قوة بصرية Tx [ديسيبل]:
- -7.3 ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 3 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- -7.5 ديسيبل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- -1 ديسيبل الطاقة الزائدة [ديسيبل]:

شراء على الفور