

## الجدول بيانات Huawei 02317348



(LC ، 80 ، نانومتر 1550) الوضع أحادية وحدة ، GE ، eSFP ، البصري النقل جهاز Huawei S-SFP-GE-LH80-SM1550

02317348

02317348 - جهاز نقل بصري أصلي من Huawei SM1550-LH80-GE-SFP-S ، GE ، eSFP ، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر ، 80 كم ، LC)

### معلومات أساسية

- اسم الوحدة: S-SFP-GE-LH80-SM1550
- رقم الجزء: 02317348
- الموديل: S-SFP-GE-LH80-SM1550
- عامل الشكل: eSFP
- معيار التطبيق: 1000BASE-ZX
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: SMF
- 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت) درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]:
- 1 جيجابت / ثانية معدل الإرسال [بت / ثانية]:
- الألياف أحادية الوضع: 80 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:

### الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 1550 نانومتر الطول الموجي المركز [نانومتر]:
- 0.5 ديسيبل ميلي واط أقصى قوة بصرية Tx [ديسيبل]:
- -2.0 ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]:
- 9 ديسيبل الحد الأدنى لنسبة الانقراض [ديسيبل]:

### الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- 23- ديسيبيل ميلي واط حساسية Rx [ديسيبل]:
- 3.0- ديسيبيل ميلي واط الطاقة الزائدة [ديسيبل]:

[شراء على الفور](#)