الجدول بيانات Huawei 02318169

جهاز الإرسال والاستقبال البصري OMXD30000 Huawei من Huawei ، SFP + ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.3 كيلومتر ، LC)

02318169

02318169 - جهاز إرسال واستقبال بصري أصلي من OMXD30000 Huawei ، SFP + ، 10G ، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر ، 0.3 كيلومتر ، LC)

معلومات اساسية

- اسم الوحدة: OMXD30000
- رقم الجزء: 02318169
- الموديل: OMXD30000
- عامل الشكل: SFP +
- معيار التطبيق / النوع: 10GBASE-SR
- نوع الموصل: LC
- نوع الألياف الضوئية: MMF
- نوع الوجه النهائي للطويق الخزفي المصنوع من الألياف: UPC أو PC
- درجة حرارة حالة العمل [درجة مئوية (فهرنهايت)]: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
- معدل الإرسال [بت / ثانية]: 10 جيجابت / ثانية
- مسافة الإرسال المستهدفة [كم]:
  - الألياف متعددة الأوضاع (بقطر 62.5 ميكرومتر): 26 مترًا
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM1) (بقطر 62.5 ميكرومتر): 33 م
  - الألياف متعددة الأوضاع (بقطر 50 ميكرومتر): 66 م
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM2) (بقطر 50 ميكرومتر): 82 م
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM3) (بقطر 50 ميكرومتر): 300 م

- الألياف متعددة الأوضاع (OM4) (بقطر 50 ميكرومتر): 400 م

- عرض النطاق الترددي المشروط [km * MHz]:
  - الألياف متعددة الأوضاع: 160 ميجا هرتز * كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM1): 200 ميجا هرتز * كم
  - الألياف متعددة الأوضاع: 400 ميجا هرتز * كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM2): 500 ميجا هرتز * كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM3): 2000 ميجا هرتز * كم
  - الألياف متعددة الأوضاع (OM4): 4700 ميجا هرتز * كم

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- 850 نانومتر الطول الموجي للمركز [نانومتر]:
- -1.0 ديسيبل ميلي واط أقصى طاقة بصرية Tx (AVG) [ديسيبل]:
- -7.3 ديسيبل ميلي واط الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx (AVG) [ديسيبل]:
- 0.3 ديسيبل ميلي واط نسبة الانقراض الأدنى [ديسيبل]:

الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- -11.1 ديسيبل ميلي واط حساسية Rx (OMA) [ديسيبل]:
- -1.0 ديسيبل ميلي واط طاقة التحميل الزائد (AVG) [ديسيبل]:

شراء على الفور