

# الجدول بيانات ZTE 033030100001



ZTE 1GE Copper SFP Transceiver Module ABCU-5710RZ-ZT1

033030100001

توفر أجهزة الإرسال والاستقبال الكهربائية 033030100001 من ZTE إنتاجية ثنائية الاتجاه تبلغ 1000 ميجابت في الثانية عن طريق نقل البيانات عبر كبل زوجي ملتوي محمي وغير محمي من الفئة 5 مع إشارات PAM ذات 5 مستويات (تعديل سعة النبض). تأخذ وحدة ZTE 033030100001 T-1000BASE Ethernet Gigabit تشغيل مع توفير إشارات من كبل فئة 5 زوج مجدول وواجهة SerDes. يتم تقليل عدد الدبوس الزائد بين MAC و PHY ، ويتم تحقيق تشغيل Ethernet Gigabit مع توفير أقصى مساحة.

سمات

- متوافق مع RoHS-6 (انظر الجدول 1)
- مُصمم لمنافذ SFP صغيرة الحجم المتوافقة مع معايير الصناعة والمتوافقة مع MSA
- متوافق مع IEEE 802.3: 2000
- موصل RJ-45 مخصص بمغناطيسات مدمجة
- أطوال الموصلات عند 1.25 جيجابت: حتى 100 متر لكل IEEE802.3
- منخفضة الطاقة ، عالية الأداء 1.25 جيجابت سيردس مدمجة في الوحدة النمطية
- تشغيل مصدر طاقة واحد +3.3 فولت
- التفاوض التلقائي وفقًا لمعايير IEEE 802.3: 2000 ، البند 28 (الزوج الملتوي) والمادة 37 (X-1000BASE)
- متوافق مع كل من كبل الزوج الملتوي المحمي وغير المحمي من الفئة 5
- مصنفة لتطبيقات درجة الحرارة التجارية (0 درجة - 70 درجة مئوية)

التطبيقات

- التبدیل إلى واجهة التبدیل
- تبدیل تطبیقات لوحة الكترونية معززة
- واجهة خادم الملفات

تحديد

- رقم الجزء: 033030100001
- MPN: ABCU-5710RZ-ZT1
- SFP: عامل الشكل:
- أقصى معدل للبيانات: 1000Mbps
- أقصى مسافة للكابل: 100 متر
- الوسائط: 6a / 6 / 5e Cat
- الموصل: 45-RJ
- استهلاك الطاقة: > 1 وات
- مدعوم غير: DDM / DOM
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

[شراء على الفور](#)