الجدول بيانات ZTE 033030100470

TR-DY33L-V00 والاستقبال الإرسال وحدة ZTE 25G 1330Tx 1270Rx SM 10km I-temp BIDI SFP28

033030100470

توفر ZTE مجموعة كاملة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية ذات درجة الحرارة الصناعية 25 جيجا ، بما في ذلك سلسلة LR و BiDi و xWDM و وجودة تنافسي تكلفة بأداء تتميز .أخرى ومعايير SFF-8472 و IEEE802.3cc و IEEE802.3 by مع ومتوافقة البصرية LC منافذ المنتجات هذه تستخدم .ER واستقرار موثوقين ، وهي اختياراتك المثالية لنشر شبكة الجيل الخامس (5G).

تحديد

- رقم الجزء: 033030100470
- رقم القطعة بحسب الشركة المصنّعة: V00.0-DY33L-TR
- عامل الشكل: SFP28
- معدل البيانات: 25 جرام
- المرسل: 1330 نانومتر DFB
- المتلقي: PIN 1270
- الطول الموجي: Rx-1270nm Tx-1330nm
- TX_Min: -7dBm
- TX_Max: 2dBm
- RX_Min: -13.3 ديسيبل
- RX_Max: 2dBm
- استهلاك الطاقة: 1 وات
- الوصول: 10 كم
- درجة حرارة التشغيل: -40 ~ + 85 درجة مئوية

شراء على الفور