

## الجدول بيانات ZTE 033030400031



وحدة الإرسال والاستقبال 4DM + BC-LTE3680P SFP D Class OLT GPON ZTE

033030400031

يعتمد ZTE 033030400031 على مواصفات C Class 984.2.G T-ITU + للاتصالات ثنائية الاتجاه عبر ليف واحد ويتضمن مستقبل Mode Burst 1310nm

داخلي بصري عازل مع نانومتر CW 1490 بوضع DFB إرسال وجهاز APD / TIA

### سمات

- جهاز الإرسال والاستقبال ثنائي الاتجاه ثنائي الاتجاه
- 2488 ميغا بايت / ثانية المصب
- 1244 ميغا بايت / ثانية المنبع
- شكوى 982.2.G T-ITU

### التطبيقات

- شبكة الوصول السلبي Opitacal
- الألياف البصرية إلى المنازل
- الألياف إلى المبني
- الألياف إلى الرصيف

- رقم الجزء: 033030400031
- MPN: LTE3680P-BC + 4DM
- اسم المنتج: OLT GPON
- الحزمة: SFP
- الواجهة: SC
- الوصول: 20 كم
- درجة حرارة التشغيل: تجاري
- خرج TX: 3 ~ 7dBm
- معدل الإرسال: 2.5 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي TX: 1490 نانومتر
- إدخال Rx: -30dBm
- معدل Rx: 1.25 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي Rx: 1310 نانومتر

[شراء على الفور](#)