

## الجدول بيانات ZTE 033030400036



ZTE 10G EPON OLT PR30 SFP + والاستقبال الإرسال وحدة + SOEX6277-PSGC-DM

033030400036

سمات

- روابط بيانات أحادية الاتجاه ثنائية الاتجاه TX 10.3125Gbps ، تطبيق 10.3125Gbps RX Mode Burst
- روابط بيانات أحادية الاتجاه ثنائية الاتجاه TX 1.25 جيجابت في الثانية ، تطبيق RX1.25Gbps Mode Burst
- درجة حرارة عتبة التشغيل من 0 إلى 70 درجة مئوية
- 3.3 فولت امدادات الطاقة
- حزمة SFP + مع موصل وعاء SC
- القدرة على التوصيل السريع
- قوة عالية 1577 نانومتر LD EML و قوة عالية 1490 نانومتر LD DFB
- حساسية عالية 1270 نانومتر و 1310 نانومتر APD
- دعم مسافة نقل 20 كم مع SMF
- مؤشر LOS
- انخفاض EMI وحماية ممتازة من التفريغ الكهروستاتيكي
- واجهة مراقبة التشخيص الرقمي
- الامتثال RoHS6

التطبيقات

- متماثل OLT 10GEPON
- OLT + GEAPON PX20

- يتوافق مع 8077i-INF
- يتوافق مع 802.3av IEEE
- يتوافق مع 802.3ah IEEE
- يتوافق مع CFR 47 FCC الجزء 15 ، الفئة ب
- يتوافق مع CFR 21 FDA 1040.10 و 1040.11

تحديد

- رقم الجزء: 033030400036
- MPN: SOEX6277-PSGC-DM
- اسم المنتج: PR30 OLT EPON 10G
- العبوة: + SFP
- الواجهة: SC
- الوصول: 20 كم
- درجة حرارة التشغيل: تجاري

[شراء على الفور](#)