

## الجدول بيانات Dell 0W4GPP



Dell SFP28-25G-SR-G2 25GbE SFP28 SR MMF 850 نانومتر 100 متر جهاز إرسال والاستقبال AFBR-725TMZ-FT1

0W4GPP

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP28 G2-SR-SFP28-25G 0W4GPP من Dell اتصالاً بالألياف لتوسيع نطاق شبكتك. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال القابل للتوصيل دون إيقاف التشغيل مع بصمة SFP28 (عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل) بموصل مزدوج LC. يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Dell NO FEC و FEC عمليات من كلاً يدعم وهو م. 100 حتى جيجابت 25 إلى يصل اتصالاً SFP28 25GbE-SR.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر واجهة مراقبة تشخيصية رقمية محسنة فريدة ، والتي تتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى معلمات تشغيل الجهاز مثل درجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، والتيار المتحيز لليزر ، والطاقة الضوئية المرسل ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.

تحديد

- الشركة المصنعة: Dell
- رقم الجزء: 0W4GPP
- رقم الموديل: G2-SR-SFP28-25G
- نوع الجهاز: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- طول الموجة الضوئية: حتى 850 نانومتر

يتوافق جهاز Dell G2-SR-SFP28-25G 0W4GPP مع الأنظمة التالية:

- Dell EMC Networking N2200-ON
- Dell EMC Networking N3200-ON
- Dell Networking S5212F-ON
- Dell Networking S5224F-ON
- Dell Networking S5232F-ON
- Dell Networking S5248F-ON
- Dell Networking S5296F-ON
- الطراز C4140 PowerEdge
- الطراز C6420 PowerEdge
- باور ايدج FC640
- الطراز M640 PowerEdge
- الطراز VRTX M640 PowerEdge
- الطراز R440 PowerEdge
- الطراز R540 PowerEdge
- الطراز R640 PowerEdge
- الطراز R6415 PowerEdge
- الطراز R740 PowerEdge
- الطراز R740XD PowerEdge
- الطراز R740xd2.0 PowerEdge
- الطراز R7415 PowerEdge
- الطراز R7425 PowerEdge
- الطراز R840 PowerEdge
- الطراز R940 PowerEdge
- الطراز R940xa PowerEdge
- الطراز T440 PowerEdge
- الطراز T640 PowerEdge