

الجدول بيانات Dell 0WKX2T



ديل E5-FTLF8532P4BNV + جهاز الإرسال والاستقبال البصري SFP FC 32G 100m SWL 850nm 85C-SW-S28-32GFC 0WKX2T

تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال Dell SFP 85C-SW-S28-32GFC 0WKX2T + للاستخدام في روابط القنوات الليفية بمعدل بيانات يصل إلى 28.05 جيجابايت / ثانية عبر الألياف متعددة الأوضاع. وهي متوافقة مع 6-PI-FC و 12.2 Rev 8472-SFF و 8432-SFF متوافقة مع والأجزاء القابلة للتطبيق من من لمزيد Finisar AN-2038 تطبيق ملاحظة راجع. EU / 2011/65 للتوجيه أووفاة RoHS مع متوافق والاستقبال الإرسال جهاز SFF-8431 Rev. 4.1. التفاصيل.

إنها 100% Original Finisar / Dell ، موجة قصيرة 850 SWL نانومتر ، مسافة 100 متر ، قابلة للتوصيل السريع مع موصل LC مزدوج. إنه متعدد المعدلات بقتاة ليفية 32/16/8 جيجا بايت. لديها نطاق درجة حرارة تشغيل ممتد من 0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية. يمكن استخدامه في 8 أو 16 أو 32 جيجابايت من محولات HBA ومحولات وتطبيقات أجهزة التوجيه بما في ذلك Dell / EMC 32G و Switches Qlogic. رقم EMC N / P هو 019-078-057.

تحديد

- الموديل: 019-078-057، E5-FTLF8532P4BNV، 0WKX2T، 85C-SW-S28-32GFC
- السرعة: 8 أو 16 أو 32 جيجا بايت
- النوع: SFP28 ، SFP ، + ، موصل LC مزدوج
- المسافة: 100 متر - قصير المدى على ألياف MMF M5F OM4 ، 850 نانومتر
- البروتوكولات: الفتاة الليفية 6-PI-FC

