

الجدول بيانات Brocade 10G-SFPP-USR



Brocade 10G-SFPP-USR 10 GbE Ultra-Short Reach (USR) ، SFP + Optic (LC) وحدة الإرسال والاستقبال النطاق ، والمستهدف النطاق ، 100 متر فوق
MMF ، 57-1000130-01

10G-SFPP-USR

Brocade 10G-SFPP-USR 10 GbE Ultra-Short Reach (USR) ، SFP + Optic (LC) وحدة الإرسال والاستقبال النطاق ، والمستهدف النطاق ، 100 متر فوق
MMF ، 57-1000130-01

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: USR-SFPP-10G
- رقم جزء التصنيع: 57-1000130-01
- نوع الجهاز: SFP +
- معدل البيانات: 10 جيجابايت في الثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 100 م
- الموصل: LC Duplex
- نوع الكابل: MMF
- DDMI: نعم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

- بروكيد اس اكس 6
- بروكيد 7840
- بروكيد 7810
- بروكيد آي سي إكس 7250
- بروكيد آي سي إكس 6450

- بروكيد Gen3 FSX
- بروكيد آي سي إكس 7450
- بروكيد MLX / XMR
- بروكيد RT-CER / CER / CES
- بروكيد FCX
- بروكيد آي سي إكس 6650
- بروكيد آي سي إكس 7750

[مصنوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®](#)

[شراء على الفور](#)