الجدول بيانات Alcatel-Lucent 1AB196360006



الكاتيل لوسنت SFP الإرسال والاستقبال 40 ، LC LR 4-STM / 12-OC 622M 1AB196360006 الإرسال والاستقبال 1310 كم 1310 نانومتر 14 الإرسال والاستقبال 1310 كم 1310 نانومتر 14 الإرسال والاستقبال

الكاتيل لوسنت SFP الإرسال والاستقبال + 40 ؛ LC LR 4-STM / 12-OC 622M 1AB196360006 الإرسال والاستقبال

تحديد

- Lucent-Alcatel :المُصنع
- رقم الجزء: 1AB196360006
- عامل الشكل: SFP •
- واجهة المنفذ: 1 × 622 ميجا بايت LC
- تفاصيل الواجهة: LR 4-STM / 12-OC 622MBase
- معدل البيانات: 622 ميجابت في الثانية •
- طول الموجة: 1310 نانومتر •
- المسافة: 40 كم (24.9 ميل) •
- التشخيصات الرقمية: لا •
- التوصيل: ألياف أحادية الوضع (SMF) •
- قابلة للتبديل السريع: نعم •
- الأبعاد: 0.50 بوصة × 0.50 بوصة × 2.25 بوصة
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية •
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية •

شراء على الفور