الجدول بيانات Alcatel-Lucent 1AB373120002

والاستقبال الإرسال وحدة Alcatel-Lucent 1AB373120002 OC-3 / STM-1 ULH SFP

1AB373120002

والاستقبال الإرسال وحدة Alcatel-Lucent 1AB373120002 OC-3 / STM-1 ULH SFP

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Lucent-Alcatel 1AB373120002 SFP إنتاجية CWDM-1000Base تصل إلى 150 كم عبر الألياف أحادية الوضع والتطبيقات البيانات حركة اختبار وتم فريد بشكل متسلسل وهو MSA لمعايير أوفة تصميمه تم .LC موصل باستخدام نانومتر 1510 يبلغ موجة بطول (SMF) للتأكد من اندماجها في شبكتك بسلاسة. تم تصميمه لتلبية أو تجاوز مواصفات MSA المتوافقة ، بالإضافة إلى الامتثال لمعايير MSA (اتفاقية متعددة المصادر) لضمان تكامل سلس للشبكة. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (TAA).

تحديد

- المُصنع: Lucent-Alcatel
- رقم الجزء: 1AB373120002
- عامل الشكل: SFP
- معدل الإشارة (s / Mbit): 155.52
- المسافة المستهدفة: 150 كم (93.2 ميل).
- نطاق الطول الموجي التشغيلي (نانومتر): 1550 نانومتر
- الطاقة الضوئية المطلقة (ديسيبل ميلي واط): 0.5 إلى 5
- حساسية جهاز الاستقبال (ديسيبل): -41
- الحمل الزائد لجهاز الاستقبال (ديسيبل): -10
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

شراء على الفور