

الجدول بيانات Alcatel-Lucent 3FE25776AA



Alcatel-Lucent GIGE ZX 80KM 1550nm SFP Optic Module

3FE25776AA

الألياف مزدوج الضوئية الألياف كابل على يعمل ، (للتوصيل قابل الصغير الشكل عامل) SFP واستقبال إرسال جهاز هو Alcatel-Lucent 3FE25776AA أحادي الوضع (SMF). لديها ميزانية بصرية مضمونة بحد أدنى 24 ديسبيل ، وفي معظم الحالات تكون كافية للوصول إلى مسافة 80 كم تقريباً. ومع ذلك ، فإن المسافة هي مجرد معلمة إرشادية محسوبة لراحة تحديد الهوية. في النهاية نحسب المسافة مع مراعاة الحد الأدنى من الميزانية الضوئية ومتوسط التوهين للكابلات الضوئية في الصناعة. يستخدم جهاز الإرسال والاستقبال هذا جهاز إرسال ليزر DFB عالي الجودة يعمل بطول موجة اسمي 1550 نانومتر. و 1550 نانومتر. مستقبل الثنائي الضوئي PIN. يدعم التشخيص البصري DOM / DDM ، مع توفير معلومات تشخيصية حول ظروف التشغيل الحالية. يعمل Alcatel-Lucent 3FE25776AA في جيجابت 25 بيانات معدل 1.063-1. مزدوجة LC واجهة وله مئوية درجة 70 إلى 0 من قياسية حرارة نطاق في Lucent 3FE25776AA الثانية وتطبيقات مثل جيجابت إيثرنت (1.25 جيجابت في الثانية) قناة ليفية 1G (1.0625 جيجابت في الثانية). جهاز الإرسال والاستقبال الليفي البصري Gigabit اتصالات روابط هي أشيوع التطبيقات أكثر فإن ، وبالتالي. اليوم لشبكات المختلفة الأماكن من عدد في تستخدم الأغراض متعددة وحدة هو SFP البصرية الروابط من وغيرها SAN Networks و Data Center LAN و SAN و Enterprise LAN وشبكات (ISP) الإنترنت خدمة لمزود Ethernet

سيسيفيكاتونيس

- عامل الشكل: SFP
- واجهة المنفذ: LC 1.25GBase x 1
- تفاصيل الواجهة: ZX 1000Base
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1550 نانومتر
- المسافة: 70 كم (43.5 ميلا)
- التشخيصات الرقمية (DDM): نعم
- التوصيل: ألياف أحادية الوضع (SMF)

- قابلة للتبديل السريع: نعم
- الأبعاد: 0.50 بوصة × 0.50 بوصة × 2.25 بوصة

[شراء على الفور](#)