

الجدول بيانات Alcatel-Lucent 3HE00027CA



وحدة الإرسال والاستقبال SFP SX-1000BASE 3HE00027CA Lucent-Alcatel
3HE00027CA

وحدة الإرسال والاستقبال SFP SX-1000BASE 3HE00027CA Lucent-Alcatel

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP 3HE00027CA Lucent-Alcatel إنتاجية SX-1000Base تصل إلى 550 مترًا عبر الألياف متعددة الأوضاع (MMF) باستخدام طول موجة 850 نانومتر عبر موصل LC. تمت برمجة جهاز الإرسال والاستقبال هذا سهل التركيب وقابل للتبديل السريع وتسلسله بشكل فريد واختبار حركة مرور البيانات والتطبيق للتأكد من أنه سيتم التهيئة والأداء بشكل متماثل. يتوافق مع معايير MSA (اتفاقية متعددة المصادر) لضمان تكامل سلس للشبكة. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (TAA).

تحديد

- المُصنَّع: Lucent-Alcatel
- رقم الجزء: 3HE00027CA
- عامل الشكل: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الألياف: MMF
- المسافة القصوى: 550 م
- المكونات البصرية: PIN / VCSEL
- قوة الإرسال: 9 ~ 3 ديسيبل
- نسبة الانقراض: < 9 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: > 18 ديسيبل ميلي واط
- الحمل الزائد لجهاز الاستقبال: < 0 ديسيبل ميلي واط
- الموصل: LC مزدوج

- مراقبة التشخيص الرقمي: نعم
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن: 0.025 كجم
- التطبيقات
 - التبديل واجهة إلى بالتبديل قم ، ليفية قناة 1x
 - جيجابت إيثرنت ، تطبيقات لوحة الكترونية معززة مبدلة
 - واجهة جهاز التوجيه / الخادم ، روابط بصرية أخرى
- امثال
 - IEC / EN 61000-4-2 ، IEC-60825
 - FDA 21CFR 1040.10 و 1040.11
 - بنفايات

[شراء على الفور](#)