الجدول بيانات Nokia 3HE00027CAAA01

نوكيا 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 LC SX GIGE SFP، 6/6 ROHS، DDM، -40 / 85C، A6-FTLF8519P3BTL IPUIBDKDAA

3HE00027CAAA01

نوكيا 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 LC SX GIGE SFP، 6/6 ROHS، DDM، -40 / 85C، A6-FTLF8519P3BTL IPUIBDKDAA

تعد بصريات Nokia 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 جهاز إرسال واستقبال صغير الحجم وعامل التوصيل عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة. إنه مناسب لتطبيق Ethernet Gigabit SX-1000BASE و Channel Fibre 1G. تمت برمجة المنتج واختباره للعمل مع Gigabit Nokia Lucent-Alcatel الوسائط ومحولات (NIC) الشبكة واجهة وبطاقات Ethernet وموجهات Ethernet Switches.

تحديد

- الماركة: نوكيا
- أرقام القطع: 3HE00027CA ، 3HE00027CAAA01 ، A6-FTLF8519P3BTL ، IPUIBDKDAA
- عامل الشكل: SFP
- معدل البيانات: 1.25 جيجابت / ثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- نوع الألياف: MMF
- المسافة القصوى: 550 م
- المكونات البصرية: PIN / VCSEL
- قوة الارسال: -9 ~ -3 ديسيبل
- نسبة الانقراض:> 9 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: <-18 ديسيبل ميلي واط
- الحمل الزائد لجهاز الاستقبال:> 0 ديسيبل ميلي واط
- الموصل: LC مزدوج
- مراقبة التشخيص الرقمي: نعم

- بيئة
  - أثناء التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
  - التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن: 0.025 كجم

شراء على الفور