

الجدول بيانات Alcatel-Lucent 3HE00035CA



البصري التحويل وحدة Alcatel-Lucent 3HE00035CA IPUIBDPDAA SFP OC-3 / STM-1 IR-1 R6 / 6 DDM 40 / 85C
3HE00035CA

البصري التحويل وحدة Alcatel-Lucent 3HE00035CA IPUIBDPDAA SFP OC-3 / STM-1 IR-1 R6 / 6 DDM 40 / 85C

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP 3HE00035CA Lucent-Alcatel إنتاجية LX-100Base تصل إلى 10 كم عبر الألياف أحادية الوضع (SMF) باستخدام طول موجة يبلغ 1310 نانومتر عبر موصل LC. يمكن أن تعمل في درجات حرارة بين -40 و 85 درجة مئوية. تمت برمجة جهاز الإرسال والاستقبال هذا سهل التركيب وقابل للتبديل السريع وتسلسله بشكل فريد واختبار حركة مرور البيانات والتطبيق للتأكد من أنه سيتم التهيئة والأداء بشكل متماثل. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (TAA).

تحديد

- المصنع: Lucent-Alcatel
- رقم الجزء: 3HE00035CA
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: LX
- الوصول: 10 كم
- الموصل: LC
- نوع النموذج: SFP
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- وسائل الإعلام: SMF
- وصف السرعة: 100 ميجابت
- البيئة: -40 إلى 85 درجة مئوية
- السرعة: 100 قاعدة

[شراء على الفور](#)