

الجدول بيانات Nokia 3HE00062CBAA01



نوكيا 3HE00062CBAA01 SFP IPUIBDYDAA 40/85C .DDM R6/6 TJ45 T-BASE GIGE .SFP IPUIBDYDAA 3HE00062CBAA01

نوكيا 3HE00062CBAA01 SFP IPUIBDYDAA 40/85C .DDM R6/6 TJ45 T-BASE GIGE .SFP IPUIBDYDAA 3HE00062CBAA01

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Nokia 3HE00062CBAA01 / 3HE00062CBAA01 / SFP IPUIBDYDAA إنتاجية 10/100/1000Base TX تصل إلى 100 متر عبر اتصال نحاسي عبر موصل RJ-45. يمكن أن تعمل في درجات حرارة تتراوح بين 0 و 70 درجة مئوية. تدعم وحدة TX هذه التفاوض التلقائي لـ جودة تدعم نحن (TAA) التجارية الاتفاقيات قانون مع متوافق هذا والاستقبال الإرسال جهاز. احتياجاتك لتناسب تهيئتها ويمكن 10/100/1000Base منتجاتنا ونقدم بكل فخر ضماناً محدوداً مدى الحياة.

تحديد

- الشركة المصنعة: الكاتيل لوسنت / نوكيا
- رقم (أرقام) الجزء: 3HE00062CBAA01، 3HE00062CBAA01، IPUIBDYDAA
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: تي إكس
- الوصول: 100 م
- الموصل: RJ-45
- نوع النموذج: SFP
- الطول الموجي: غير متوفر
- وسائل الإعلام: النحاس
- وصف السرعة: 1 جيجابت
- البيئة: من 0 إلى 70 درجة مئوية
- السرعة: 10/100/1000 قاعدة
- دوام: لا

