

الجدول بيانات Alcatel-Lucent 3HE04823AA



والاستقبال الإرسال وحدة Alcatel-Lucent 3HE04823AA SFP + 10GE LR LC
3HE04823AA

والاستقبال الإرسال وحدة Alcatel-Lucent 3HE04823AA SFP + 10GE LR LC

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال Lucent-Alcatel 3HE04823AA SFP + أطوال ارتباط تصل إلى 10 كم عبر ألياف SMF المزدوجة LC. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع معايير 8431-SFF و 8432-SFF و IEEE 802.3ae. تتوفر مراقبة التشخيص الرقمي عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في 8472-SFF. يتميز باستهلاك منخفض للطاقة ، وسرعة عالية ، وجهاز الإرسال والاستقبال 10G SFP + مثالي لمركز البيانات ، وخزانة الأسلاك الخاصة بالمؤسسات ، وتطبيق نقل مزود الخدمة ، ووحدة النطاق الأساسي والراديو ، وما إلى ذلك.

تحديد

- المصنع: Lucent-Alcatel
- رقم الجزء: 3HE04823AA
- عامل الشكل: SFP +
- أقصى معدل للبيانات: 10.3125 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: 10 كم
- الموصل: LC Duplex
- وسائل الإعلام: SMF
- نوع المرسل: DFB
- نوع المستقبل: PIN
- طاقة الإرسال: -8.2 ~ 0.5 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: -14.4dBm
- Powerbudget: 6.2 ديسيبل

- الزائد جهاز الاستقبال: 0.5dBm
- استهلاك الطاقة: 1 ووات
- نسبة الانقراض: < 3.5 ديسيبل
- DDM / DOM: مدعوم
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- البروتوكولات: IEEE 802.3ae, 8472-SFF, 8431-SFF, 8432-SFF, Compliant MSA + SFP, CPRI, eCPRI

[شراء على الفور](#)