

الجدول بيانات Dell 407-BBOO



كم 10 إلى الوصول ، نانومتر 1310 الموجي الطول ، 1000BASE-LX ، SFP ، والاستقبال الإرسال جهاز ، Dell 407-BBOO Networking
407-BBOO

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Dell SFP اتصالاً بالألياف لتوسيع نطاق شبكتك. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال القابل للتوصيل دون إيقاف التشغيل مع بصمة SFP (عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل) بموصل LC Duplex. يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1000BASE من Dell اتصالاً يصل إلى 10 كم إلى يصل 1000BASE.

تحديد

- جزء الشركة المصنعة: VYW04
- جزء ديل: BBOO-407
- كود الطلب: Bboo-407
- نوع الجهاز: وحدة الإرسال والاستقبال SFP (GBIC-mini)
- عامل الشكل: الوحدة النمطية الإضافية
- تقنية التوصيل: سلكي
- نوع الكابلات: LX-1000Base
- بروتوكول ارتباط البيانات: GigE
- معدل نقل البيانات: 1 جيجابايت في الثانية
- طول الموجة الضوئية: 1310 نانومتر
- أقصى مسافة نقل: 6.2 ميل
- المواصفات: 1 × إيثرنت LX-1000Base

- Dell Networking N1524, N1524P, N1548, N1548P, N2024, N2024P, N2048, N2048P, N3024, N3024F, N3024P, N3048, N3048P, N4032, N4032F, N4064, N4064F, S3124, S3124F, S314818, X3124, S3124F, S314818P X4012
- Dell EMC Networking N2128PX-ON, N3024EF-ON, N3024EP-ON, N3024ET-ON, N3048EP-ON, N3048ET-ON, N3132PX-ON, X1026, X1026P, X1052, X1052P