

الجدول بيانات Dell 407-BBOR



Dell 407-BBOR Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-SX connector

407-BBOR

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Dell SFP اتصالاً بالألياف لتوسيع نطاق شبكتك. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال القابل للتوصيل دون إيقاف التشغيل مع بصمة SFP (عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل) بموصل LC Duplex. يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1000BASE من Dell اتصالاً يصل إلى 500 متر حتى 1000BASE.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر واجهة مراقبة تشخيصية رقمية محسنة فريدة ، والتي تتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى معلمات تشغيل الجهاز مثل درجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، والتيار المتحيز لليزر ، والطاقة الضوئية المرسل ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.

تحديد

- جزء الشركة المصنعة: 63GGJ
- BBOR-407: ديل
- Bbor-407: كود الطلب
- نوع الجهاز: وحدة الإرسال والاستقبال SFP (GBIC-mini)
- عامل الشكل: الوحدة النمطية الإضافية
- تقنية التوصيل: سلكي
- نوع الكابلات: SX-1000Base

- بروتوكول ارتباط البيانات: GigE
- معدل نقل البيانات: 1 جيجابت في الثانية
- طول الموجة الضوئية: 850 نانومتر
- أقصى مسافة نقل: 1800 قدم
- الواجهات: 1 × إيثرنت SX-1000Base

التوافق

مصمم ل

- شفرة Dell Force10 MXL ، S4810 عالية الأداء ، S4820T ، S50 محول مركز البيانات عالي الأداء ، S55 ، S60 ، Z9000 ، Z9500
- Dell Force10 ExaScale E-Series E1200i، E600i
- Dell Networking C1048P، C7004، C7008، C9010، N2024، N2024P، N2048، N2048P، N3024، N3024F، N3024P، N3048، N3048P، N4032، N4032F، N4064، N4064F، S3048-ON، S4810-ON، S5000، S6000 تشغيل ، S6010-ON ، X1008 ، X1008P ، X1018 ، X1018P ، X4012
- Dell PowerConnect 2824، 2848، 3524، 3524P، 3548، 3548P، 5524، 5524P، 5548، 5548P، 6224، 6224F، 6224P، 6248، 6248P، 7024، 7024F، 7024P، 7048، 7048P، 7048R، 7048RA، 8024F، M8024، M8024-ك
- Dell PowerEdge FX2 ، VRTX ، VRTX M520 ، VRTX M620
- Dell EMC Networking N3132PX-ON، S4048-ON، X1026، X1026P، X1052، X1052P

[شراء على الفور](#)