

الجدول بيانات Dell 407-BBXX



Dell 407-BBXX Networking, Transceiver, 25GbE SFP28 SR, MMF, Duplex LC

407-BBXX

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Dell SFP28 اتصالاً بالألياف لتوسيع نطاق شبكتك. يتميز جهاز الإرسال والاستقبال القابل للتوصيل دون إيقاف التشغيل مع بصمة SFP28 (عامل الشكل الصغير القابل للتوصيل) بموصل مزدوج LC. يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP28 SR-25GbE Dell اتصالاً يصل إلى 25 جيجابت حتى 100 م. وهو يدعم كلاً من عمليات FEC و FEC NO.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر واجهة مراقبة تشخيصية رقمية محسنة فريدة ، والتي تتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى معلمات تشغيل الجهاز مثل درجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، والتيار المتحيز لليزر ، والطاقة الضوئية المرسل ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.

تحديد

- Dell 407-BBXX: رقم الجزء
- نوع الجهاز: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- طول الموجة الضوئية: حتى 850 نانومتر

[شراء على الفور](#)