

## الجدول بيانات IBM 42D0485



x للنظام HBA المنفذ أحادي 8Gb FC Emulex 42D0486 ، 42D0491 ، 42D0485 IBM 42D0485  
42D0485

x للنظام HBA المنفذ أحادي 8Gb FC Emulex 42D0486 ، 42D0491 ، 42D0485 IBM 42D0485

سمات

- استناداً إلى محولات LPe12000 Emulex (منفذ واحد) و LPe12002 (منفذ مزدوج)
- بطاقة Express PCI قياسية مع عامل الشكل المنخفض
- يتضمن منفذ واحد أو منفذين مستقلين للقنوات الليفية مع وحدات بصرية
- واجهة مضيف PCI Express 2.0
- دعم لكل من فتحات Express PCI القياسية ومنخفضة المستوى
- التفاوض التلقائي بين مرفقات الارتباط 2 غيغابايت أو 4 غيغابايت أو 8 غيغابايت
- يعالج أكثر من 200 ألف عملية إدخال / إخراج في الثانية (IOPS) ، لكل منفذ
- دعم يصل إلى 1600 ميغابايت في الثانية كحد أقصى في ازدواج كامل ، لكل منفذ

مواصفات القناة الليفية

- دعم كامل لجميع طبولوجيا القنوات الليفية ، بما في ذلك من نقطة إلى نقطة (Port\_N) ، وحلقة تحكم (Port\_NL) ، ونسيج مبدل (Port\_N)
- دعم تسجيل الدخول إلى Port\_F و Port\_FL
- دعم كامل لخدمات القنوات الليفية من الفئة 2 و 3
- ما يصل إلى 4096 منفذ FC وما يصل إلى 4096 تبادلاً متزامناً لكل منفذ FC

[شراء على الفور](#)