

الجدول بيانات HPE 455883-B21



HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP + SR TRANSCEIVER ، 455885-001 ، 456096-001

455883-B21

HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP + SR Transceiver 455883-B21 455885-001

سمات

- عامل الشكل SFP +
- سرعة نقل إيثرنت 10G
- 400 متر نقل على كابل OM4 متعدد الأوضاع
- 300 متر الإرسال على كابل OM3 متعدد الأوضاع
- الطول الموجي 850 نانومتر
- معدل إرسال إيثرنت 10 جيجابت مع عامل الشكل SFP +
- تصل سرعة الإرسال إلى 300 متر على MMF (SR) ، حتى 220 متر MMF (LRM) و 10 كم على SMF (LR)
- استهلاك منخفض للطاقة عند >0.8 واط للريال ، >1 واط لـ LRM و LR
- موصل مزدوج LC

تحديد

- نوع الموصل: LC
- المنافذ: 1 LC 10GbE (SR-10Gbase Type 802.3ae IEEE) الازدواج: ممتلى فقط
- (النواة / الكسوة) ، مؤشر متدرج ، محتوى معدني منخفض ، ألياف بصرية متعددة؟؟؟؟؟؟؟ أو 50/125؟؟؟؟؟؟؟ نوع الكابل: قطر 62.5 / 125
- الأوضاع ، متوافقة مع 651.G T-ITU و IEC793-2 / ISO ، النوع A1a أو A1b ، على التوالي
- نوع الألياف: وضع متعدد
- @ 62.5؟؟؟؟؟؟؟؟ عند 160 ميغاهرتز * 2-33 م مع كابل متعدد الأوضاع؟؟؟؟؟؟؟؟ أقصى مسافة: 2-26 م مع كابل متعدد الأوضاع 62.5

500 @ 200 ميگاهرتز * كم 2-66 م مع كابل متعدد الأوضاع 50 ميكرون @ 400 ميگاهرتز * كم 2-82 م مع كابل متعدد الأوضاع
@ 2000 ميگاهرتز * كم????????? ميگاهرتز * كم 2-300 م مع كابل متعدد الأوضاع 50

- الطول الموجي: 850 نانومتر
- عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال: SFP +
- تمايز المنتج (طويل): 32 جيجا بايت DDR4-2133 مزدوج التصنيف LRDIMM هو SKU السائد لعملاء المؤسسات
- وصف مفصل للمنتج: جهاز الإرسال والاستقبال HPE 10 Gb SR + SFP class-c BladeSystem HPE
- الوزن (إمبراطوري): 0.04 رطل (0.02 كجم)
- أبعاد المنتج (الإمبراطوري): 2.19 (د) × 0.54 (عرض) × 0.47 (ارتفاع) بوصة (1.19 × 1.38 × 5.57 سم)

[شراء على الفور](#)