

الجدول بيانات HPE 455886-B21



HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP + LR TRANSCEIVER ، 455888-001

455886-B21

HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP + LR TRANSCEIVER ، 455888-001

سمات

- عامل الشكل SFP +
- سرعة نقل إيثرنت 10G
- 400 متر نقل على كابل OM4 متعدد الأوضاع
- 300 متر الإرسال على كابل OM3 متعدد الأوضاع
- الطول الموجي 850 نانومتر
- معدل إرسال إيثرنت 10 جيجابت مع عامل الشكل SFP +
- تصل سرعة الإرسال إلى 300 متر على MMF (SR) ، حتى 220 متر MMF (LRM) و 10 كم على SMF (LR)
- استهلاك منخفض للطاقة عند >0.8 واط للريال ، >1 واط لـ LRM و LR
- موصل مزدوج LC

تحديد

- نوع الموصل: LC
- المنافذ: 1 LC 10GbE port (IEEE 802.3ae Type 10GbE-LR) الأزواج: ممثلي فقط
- نوع الكيل: محتوى معدني منخفض ، ألياف بصرية أحادية الوضع ، متوافقة مع 652.G T-ITU و IEC / ISO 793-2 Type B1
- نوع الألياف: وضع فردي
- المسافة القصوى: 2 م -10 كم مع كابل أحادي الوضع 9/125 ميكرون

- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال: SFP +
- فارق المنتج (طويل): 8 جيجا بايت DDR4-2400 ذات رتبة واحدة RDIMM توفر خيار ذاكرة خادم الدخول للشركات الصغيرة والمتوسطة
- وصف مفصل للمنتج: جهاز الإرسال والاستقبال HPE 10 Gb SFP + LR class-c BladeSystem HPE
- الوزن (إمبراطوري): 0.04 رطل (0.02 كجم)
- أبعاد المنتج (الإمبراطوري): 2.19 (د) × 0.54 (عرض) × 0.47 (ارتفاع) بوصة (1.19 × 1.38 × 5.57 سم)

[شراء على الفور](#)