

# الجدول بيانات Nokia 473063A-101



أصلية Nokia 473063A 101 6G SFP + 40km 1310nm وحدة الإرسال والاستقبال RTX228-640

473063A-101

473063A.101 - أصلية Nokia 473063A.101 6G SFP + 40km 1310nm وحدة الإرسال والاستقبال RTX228-640

سمات

- دعم معدل بيانات خط CPRI من الخيار 6 إلى الخيار 8
- بصمة SFP + قابلة للتوصيل الساخن
- + 3.3 فولت مصدر طاقة واحد
- واجهة كهربائية متوافقة مع 8431-SFF
- 20 كم طول الارتباط
- تبديد منخفض للطاقة (1.3 واط نموذجي)
- موصل مزدوج LC
- 1310nm DFB الإرسال ، APD الصور كاشف ،
- نطاق درجة حرارة صندوق التشغيل الصناعي: -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
- وظائف التشخيص الرقمي المدمجة
- متوافق مع 6-RoHS (خالٍ من الرصاص)

التطبيقات

- إيثرنت 10G
- خيار CPRI 6/7/8
- ليفية قناة 10G
- SONET OC-192 / SDH STM-64
- OTN OTU2e

