الجدول بيانات Nokia 474387A-101

أصلية Nokia 101.474387A LR-10GBASE 1311nm CWDM SM 10km SFP + C39-RTXM228-503

474387A-101

تم تصميم ليزر Nokia 101.474387A DFB 10Gigabit المزود بجهاز إرسال واستقبال CWDM لنقل واستقبال روابط البيانات الضوئية التسلسلية من 5.8 جيجابت / ثانية إلى 10.52 جيجابت / ثانية بمعدل بيانات يزيد عن 10 كم من الألياف أحادية الوضع. يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال مع SFF-8432 و كما ، الأسلاك ثنائية تسلسلية واجهة عبر الرقمي التشخيص وظائف تتوفر .SFF-8431 من للتطبيق القابلة والأجزاء IEEE802.3ae و FC-PI-4 و 10 GFC هو محدد في SFF-8472.

سمات

- أطوال الوصلة عند 10 جرام 10 كيلو متر
- موصل LC مزدوج
- استهلاك منخفض للطاقة <1.0 واط
- 0 إلى 70 نطاق درجة حرارة التشغيل
- مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت ± 5٪
- مراقبة رقمية متوافقة مع SFF-8472
- حساسية عالية PIN photodiode و TIA
- ليزر DFB غير مبرد بشكل مباشر مع أطوال موجية CWDM

التطبيقات

- 10GBASE-LR / LW 10G إيثرنت
- 10GFC
- 8GFC

المعايير

- IEEE 802.3ae
- SFF-8431 Rev 3.0
- SFF-8472 Rev 10.2
- 10GFC Rev 4.0.0 تحديث
- FC-PI-4 Rev 7.0.1

تحديد

- الماركة: نوكيا
- رقم الجزء: 101.474387A
- MPN: RTXM228-503-C39
- نوع النموذج: SFP +
- السرعة: 8.5 ~ 10.52 جيجابت / ثانية
- الموصل: LC Duplex
- وسائل الإعلام: SMF
- الطول الموجي: 1311 نانومتر
- الوصول: 10 كم
- الليزر: DFB CWDM
- الطاقة الضوئية: -2.4 ~ +5 ديسيبل
- الكاشف: PIN
- الحساسية: <-12.6 ديسيبل
- دوم: نعم
- درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية

شراء على الفور