الجدول بيانات IBM 49Y4218

البصري والاستقبال الإرسال جهاز IBM 49Y4218 49Y4219 10Gb SFP + SR

49Y4218

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال IBM 49Y4218 SFP + ما يصل إلى 400 متر من أطوال الوصلات عبر MMF OM4 (300 متر فوق MMF OM3) عبر موصل LC مزدوج. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع معايير 8431-SFF و 8432-SFF و IEEE 802.3ae. تتوفر مراقبة التشخيص الرقمي عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في 8472-SFF. يتميز باستهلاك منخفض للطاقة ، وسرعة عالية ، وجهاز الإرسال والاستقبال SFP 10G + مثالي لمركز البيانات ، وخزانة الأسلاك الخاصة بالمؤسسات ، وتطبيق نقل مزود الخدمة ، ووحدة النطاق الأساسي والراديو ، وما إلى ذلك.

تحديد

- رقم الجزء الخاص بشركة IBM: 49Y4218
- عامل الشكل: SFP +
- أقصى معدل للبيانات: 10.3125 جيجابت في الثانية
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- أقصى مسافة للكابل: OM4 @ 400m / OM3 @ 300m
- الموصل: LC Duplex
- وسائل الإعلام: MMF
- نوع المرسل: VCSEL
- نوع المستقبل: PIN
- طاقة الإرسال: -7.3 ~ -1dBm
- حساسية جهاز الاستقبال: <-11.1dBm
- ميزانية الطاقة: 3.8 ديسيبل
- الزائد جهاز الاستقبال: 0.5dBm

- استهلاك الطاقة النموذجي: 0.6 واط
- نسبة الانقراض:> 3dB
- DDM / DOM: مدعوم
- نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

شراء على الفور