

الجدول بيانات 57-1000128-01 Brocade



البصرية والاستقبال الإرسال وحدة + QSFP SR4-40GBASE Brocade 57-1000128-01 40GBASE-SR4

57-1000128-01

تعتمد وحدة QSFP SR4-40GBASE Brocade + جهاز الإرسال والاستقبال البصري 57-1000128-01 موصلات 12 من الألياف Male MPO / MTP ، تصل إلى 150 مترًا فوق MMF OM4 (100 متر فوق OM3). يتوافق جهاز الإرسال والاستقبال هذا مع MSA + QSFP و 40GBASE 802.3ba IEEE ، للسماح ، QSFP + MSA بواسطة محدد هو كما ، I2C واجهة عبر أبيض الرقمي التشخيص وظائف تتوفر. 4x10GBASE-SR. معيار إلى والانفصال SR4 بالوصول إلى معلمات التشغيل في الوقت الفعلي. من خلال هذه الميزات ، يعد جهاز الإرسال والاستقبال هذا سهل التركيب والقابل للتبديل السريع مناسبًا للاستخدام في تطبيقات مختلفة ، مثل مراكز البيانات والحرم الجامعي وشبكات الحوسبة والترابط داخل وبين المحولات والموجهات وبطاقات NIC ومعدات النقل.

تحديد

- رقم قطعة طلب بروكيد: 0286-INT-SR4-40G-XBR
- رقم جزء التصنيع: 57-1000128-01
- نوع الجهاز: QSFP +
- معدل البيانات: 42 جيجابايت في الثانية (4 × 10.5 جيجابايت في الثانية)
- الطول الموجي: 850 نانومتر
- المسافة: 150 م @ OM4 / 100 م @ OM3
- الموصل: 12-MPO / MTP ذكر
- نوع الكابل: MMF
- نعم: DDMI
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

- بروكيد آي سي إكس 7450
- بروكيد MLXe
- بروكيد آي سي إكس 6650
- بروكيد آي سي إكس 7750
- بروكيد FC32-64
- بروكيد أس إكس 6
- بروكيد 7840

[مصنوفة دعم جهاز الإرسال والاستقبال Brocade®](#)

[شراء على الفور](#)