

# الجدول بيانات Juniper 740-073093



جونبير 740-073093 QSFP LR4-40GBASE LR4-40GBASE-QSFPP 740-073093 وحدة الإرسال والاستقبال 10km 40G +

740-073093

جونبير 740-073093 QSFP LR4-40GBASE LR4-40GBASE-QSFPP 740-073093 وحدة الإرسال والاستقبال 10km 40G +

QSFP40GBASE-LR4

وحدة البصریات القابلة للتوصیل 40GE QSFP + LR4

تحديد

- رقم الجزء: 740-073093
- رقم (أرقام) الجزء القديم: 043308-740
- السرعة: 40 جيجابت إيثرنت
- قادر على الاختراق:
- نوع جهاز الإرسال والاستقبال: QSFP +
- نوع المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري
- الموصل: LC Duplex
- المراقبة متاحة: نعم
- المعيار: LR4-40GBASE
- الامتثال للمعايير (معيار Ethernet / OTN ، على سبيل المثال LR4-100GBASE): IEEE 802.3ba-2010
- أطوال موجات جهاز الإرسال (النطاق)
  - 1264.5 نانومتر حتى 1277.5 نانومتر
  - 1284.5 نانومتر من خلال 1297.5 نانومتر
  - 1304.5 نانومتر من خلال 1317.5 نانومتر
  - 1324.5 نانومتر حتى 1337.5 نانومتر

- قدرة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (الحد الأدنى): 70 ديسيبل ميلي واط
- طاقة خرج جهاز الإرسال ، كل حارة (كحد أقصى): 2.3 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (الحد الأدنى): -13.7 ديسيبل ميلي واط
- طاقة إدخال جهاز الاستقبال ، كل حارة (كحد أقصى): -2.3 ديسيبل ميلي واط
- نوع الكابل: SMF
- الحجم الأساسي / الكسوة: 9/125 ميكرومتر
- المسافة: 10 كم
- درجة حرارة التشغيل (المدى): 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول Juniper LR4-40GBASE-QSFPP 740-073093 ، يرجى زيارة موقع Juniper الإلكتروني:

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFPP-40GBASE-LR4>

[شراء على الفور](#)