

الجدول بيانات IBM 81Y1662



x للنظام HBA المنافذ ثنائي Emulex 16Gb FC 81Y1663 81Y1662

تعد مهايئات الناقل المضيف (HBAs) الخاصة بنظام Emulex 16 جيجا بايت للقناة الليفية (FC) لنظام IBM x جزءاً من عائلة حلول HBA FC عالية الأداء. توفر HBAs أداءً استثنائياً ، مما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تجربة قوة وموثوقية غير مسبوقه لمجموعة واسعة من الخوادم ووحدات التخزين وشبكات SAN. يوفر المحول حلاً مثالياً لجميع خوادم النظام التي تتطلب نقل بيانات عالي السرعة في اتصال القرص للبيئات الافتراضية وتطبيقات النسخ الاحتياطي للبيانات والتطبيقات ذات المهام الحرجة.

تحديد

- اسم المنتج: x System IBM for HBA Port-Dual FC 16GB Emulex
- نوع المنتج: محول ناقل مضيف القناة الليفية
- متوافق مع البيئة الخضراء: نعم
- شهادة / سلطة الامتثال الأخضر: RoHS China, RoHS
- الارتفاع: 2.7 بوصة
- العرض: 6.6 بوصة
- فئة القناة الليفية المدعومة: الفئة 2 ، الفئة 3
- عامل الشكل: بطاقة توصيل منخفضة المستوى
- معدل نقل البيانات: 16 جيجابايت في الثانية قناة ليفية
- المنافذ / القنوات: 2 × قناة ليفية LC
- واجهة المضيف: x8 2.0 Express PCI
- السماكة: 1.0 "
- وسائط الاتصال: قناة ليفية بصرية متعددة الأوضاع

- الشهادات والمعايير: FCC الجزء 15 ، الجزء الفرعي ب ، الفئة أ (الولايات المتحدة) ، ICES-003 الفئة أ (كندا) ، VCCI الفئة أ (اليابان) ، علامة CE (الأوروبي الاتحاد) ، AS / NZS (أستراليا) ، C-Tick ، EN55024: 1998 + A1 + A2 ، A الفئة ، EN55022: 2006 + A1 ، من وتألف ، CISPR22: 2006 Class A ، CISPR 22: 2005 + A1 (دولي) ، KCC (MIC أرسمي) ، الفئة A مع RRL إشعارات أحدث مع A الفئة ، (كوريا) ، BSMI Class A (تايبوان) ، UL 60950-1: 2001 (cURus - US) ، CSA 22.2 No 60950-1-03 (cURus - Canada) ، TUV Bauart من معتمد EN60950-1: 2001 ، تقرير CB وشهادة إلى IEC 60950-1: 2001 (دولي) ، قيود ثنائي ميثيل فومارات (DMF) في التغليف ، المرجع. قرار الاتحاد الأوروبي 2010/251 / EC:
- المسافة المدعومة: 49.21 قدم 62.5 / 125 ميكرومتر ألياف بصرية متعددة الأوضاع @ 16 جيجابت في الثانية ، 114.83 قدم 50/125 ميكرومتر ألياف بصرية متعددة الأوضاع @ 16 جيجابت في الثانية ، 328.08 قدم 50/125 ميكرومتر ألياف بصرية متعددة الأوضاع @ 16 جيجابت في الثانية ، 410.10 قدم ألياف بصرية متعددة الأوضاع 50/125 ميكرومتر بسرعة 16 جيجابت في الثانية
- فتحات التوسعة: + SFP
- البروتوكولات: PH3-FC ، PH2 -FC و SP-FC و 4-SB-FC و MJS-FC و 4-FCP و DA-FC و 6-GS-FC و 2-AL-FC و 2-FS-FC و 4-PI-FC ، FC-PH ، FC-PI-2 ، FC-FS ، FC-AL ، FC-GS-4 ، FC-GS-3 ، FC-GS-2 ، FCP ، FCP-2 ، FC- SB2 ، FC-FLA ، FC-HBA ، FC-PLDA ، FC-Tape ، FC-MI
- عدد المنافذ / القنوات: 2
- متطلبات النظام: نظام (أنظمة) التشغيل: Windows و Linux و Solaris و ESXi / ESX VMware

[شراء على الفور](#)