

## الجدول بيانات HPE 841716-B21



أصلي HPE 841718-001 QSFP 150m LC MMF 40Gb + جهاز إرسال واستقبال ثنائي الاتجاه  
841716-B21

يتمج جهاز الإرسال والاستقبال HPE 841716-B21-40 جيجابت QSFP + ثنائي الاتجاه أربعة ممرات بيانات كهربائية في كل اتجاه في الإرسال عبر كابل ليف ضوئي مزدوج LC واحد. جنباً إلى جنب مع أجهزة الإرسال والاستقبال HPE 40GbE QSFP + MPO الأخرى ، فإنه يوفر المزيد من المرونة ومجموعة متنوعة من حلول 40 جيجابت عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة لمستخدمي خادم Enterprise Packard Hewlett.

### سمات

- يوفر جهاز الإرسال والاستقبال HPE 40Gb QSFP + ثنائي الاتجاه موصل LC مزدوج للسماح بإعادة استخدام البنية التحتية للكابلات الموجودة في مركز البيانات.
- يربط جهاز الإرسال والاستقبال 40 جيجا بايت QSFP + ثنائي الاتجاه حتى 100 متر باستخدام الألياف البصرية OM3 و OM4 لتحقيق المرونة.
- استهلاك منخفض للطاقة مع أقصى استهلاك للطاقة يبلغ 3.5 وات.
- متوافق مع المواصفات الكهربائية 40GbE XLPPI و QSFP + SFF-8436 من IEEE.
- جهاز الإرسال والاستقبال القابل للتوصيل الساخن لسهولة التركيب.

### تحديد

- رقم SKU: B21-841716
- نوع الموصل: LC مزدوج

- المنافذ: BiDi-SR-40GBASE
- الطول الموجي: 850 نانومتر / 900 نانومتر
- عامل شكل جهاز الإرسال والاستقبال: QSFP +
- وصف مفصل للمنتج: HPE 40 جيجا بايت QSFP + جهاز إرسال واستقبال ثنائي الاتجاه
- الوزن (إمبراطوري): 0.08 رطل
- الوزن (مترى): 35 جرام
- أبعاد المنتج (مترى): 121.8 × 18.35 × 12.9 ملم

لمزيد من مواصفات HPE B21-841716 ، يرجى زيارة موقع HPE أدناه.

<https://buy.hpe.com/us/en/options/transceivers/server-transceivers/hpe-40gb-qsfp-bidirectional-transceiver/hpe-40gb-qsfp-bidirectional-transceiver/p/841716-B21>

[شراء على الفور](#)