

الجدول بيانات Adaptec AEC-82885T



Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb / s PCIe 3.0 x4 36 منفذ (أداخلي 8 / أداخلي 28) بطاقة SAS Expander
AEC-82885T

Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb / s PCIe 3.0 x4 36 منفذ (أداخلي 8 / أداخلي 28) بطاقة SAS Expander

تقدم Adaptec PMC أول 36 منفذاً في الصناعة ، بطاقة Card Expander SAS بسرعة 12 جيجابت / ثانية ، في عامل شكل منخفض المستوى يوفر أقصى قدر من قابلية التوسع والمرونة والتوافق.

فوائد

- حل منخفض التكلفة مثالي للخوادم المحسنة الكثافة التي تتطلب اتصالاً مباشراً بما يصل إلى 24 SAS أو SATA HDDs و SSD.
- يدعم معدلات بيانات تبلغ 12 جيجابت في الثانية ومتوافق مع الإصدارات السابقة لـ 6 جيجابت في الثانية.

المفروقون الرئيسيون

- 36 منفذاً (28 داخلياً ، 8 خارجياً) في عامل شكل MD2 منخفض المستوى
- تمكن كل من الاتصال الداخلي والخارجي
- متوافق مع الإصدارات السابقة إلى 6 جيجابت في الثانية لأجهزة SAS 6G أو SATA القديمة
- تتوفر مجموعة كاملة من كابلات HD SAS-mini

احتياجات العميل

- معاملات O/I عالية ومعالجة النطاق الترددي العالي ؛ الحلول التي تقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة ؛
- عامل الشكل المنخفض.

مرافق الإدارة

- التخزين مدير Microsemi Adaptec maxView

معدل نقل البيانات

- 12 جيجابايت في الثانية لكل منفذ
- 6 جيجابايت في الثانية لكل منفذ

شكل عامل

- منخفض شخصي ملف - MD2

محتويات الحزمة

- بطاقة 82885T Exander SAS Adaptec

قياس فيزيائي

- 535.2 بوصة ارتفاع \times 6.6 بوصة (64 ملم \times 167 ملم)

درجة حرارة التشغيل

- من 0 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية * (مع تدفق هواء 200 لتر في الدقيقة)

ملاحظة: يرجى تثبيت هذه البطاقة فقط في هيكل الخادم أو الكمبيوتر الشخصي مع تدفق الهواء الموصى به (LFM 200). لتحقيق أقصى قدر من كفاءة المشتت الحراري ، يجب أن يتجاوز الهواء البطاقة أفقيًا.

جهد التشغيل

- مستمر تيار فولت 12 @ 1.34A

الشهادة التنظيمية

- المركزي العصبي الجهاز ، KCC ، VCCI ، C-tick ، UL ، FCC ، CE

الالتزام البيئي

- بنفائيات

متوسط الوقت قبل الفشل (MTBF)

- 1000000 ساعة عند 40 درجة مئوية

[شراء على الفور](#)