

الجدول بيانات Cisco AIR-CAP2602E-A-K9



التحكم قاعدة ؛ ريج مجال نملة تحويله عصريه؛ ؛ 3SS: 3x4 ؛ CleanAir / CAP w / 802.11n ، Cisco AIR-CAP2602E-A-K9 Aironet 2600 AP ،
AIR-CAP2602E-A-K9

التحكم قاعدة ؛ ريج مجال نملة تحويله عصريه؛ ؛ 3SS: 3x4 ؛ CleanAir / CAP w / 802.11n ، Cisco AIR-CAP2602E-A-K9 Aironet 2600 AP ،

إلى الحاجة دون أو مبتدئ التكلفة منخفض حلاً توفر والتي ، المستقل الوضع في 2600 سلسلة من لاسلكية وصول نقطة عن عبارة AIR-CAP2602E-A-K9 وحدة تحكم لاسلكية. يوفر K9-A-CAP2602E-AIR وظائف لاسلكية من المستوى الأساسي مع أداء عالٍ ومرونة عالية لدعم المتطلبات الفريدة لخدمات النطاق والتنقل. يمكن أن يكون النموذج المستقل ونقطة الوصول الأساسية لوحدة التحكم قابلة للتبديل عن طريق ترقية نظام IOS أو تخفيضه لتلبية الاحتياجات عن طريق إضافة خدمات بمرور الوقت عن طريق إضافة وحدة تحكم ، مما يعني أن وحدة التحكم مطلوبة لدعم خدمات الصوت والموقع والوصول إلى الضيف والمتقدمة حماية.

يوفر الطراز المستقل من سلسلة 2600 أعلى مستوى من أداء IEEE 802.11n الذي يحافظ على معدل بيانات يصل إلى 450 ميجابايت في الثانية ، وتوفر تقنية 3 الالاسلكية الشبكة على النهائي للمستخدم ممكنة تجربة أفضل لضمان مثالية تغطية مكاني ثلاثي دفع مع MIMO * 4

تحديد

- رمز المنتج: K9-A-CAP2602E-AIR
- اسم العلامة التجارية: Cisco
- ذاكرة الوصول العشوائي: 256 ميجابايت
- النوع اللاسلكي: 802.11n ، 802.11G
- وزن السلعة: 2.5 جنيه
- أبعاد المنتج: 8.7 × 8.7 × 2.1 بوصة
- أبعاد المنتج: الطول × العرض × الارتفاع: 8.7 × 8.7 × 2.13 بوصة
- حجم ذاكرة الفلاش: 32

- أ (مجال تنظيمي):
- 412.2 إلى 2.462 جيجا هرتز ؛ 11 قناة
- 180.5 إلى 5.320 جيجا هرتز ؛ 8 قنوات
- 500.5 إلى 5.700 جيجا هرتز ؛ 8 قنوات (باستثناء 5.600 إلى 5.640 جيجا هرتز)

لمزيد من المعلومات حول Cisco K9-A-CAP2602E-AIR ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2600-series/data_sheet_c78-709514.html

[شراء على الفور](#)