

الجدول بيانات Cisco AIR-CAP3602E-A-K9



ريج مجال نملة تحويلة عصري؛ 4x4: 3SS ؛ Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 Dual Band 802.11n Ctrlr-based AP w / CleanAir
AIR-CAP3602E-A-K9

ريج مجال نملة تحويلة عصري؛ 4x4: 3SS ؛ Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 Dual Band 802.11n Ctrlr-based AP w / CleanAir

تم تصميم K9-A-CAP3602E-AIR لتلبية احتياجات الاتصال اللاسلكي للمصانع والمكاتب الكبيرة وغيرها من البيئات الصناعية الداخلية ، وهي نقطة وصول ثلاثية الأبعاد من فئة المؤسسات مع معيار 802.11a / g / قائم على تحكم مزدوج النطاق n والهوائيات الخارجية والمجال التنظيمي. تقدم سلسلة Cisco وحدة مع الثانية في جيجابت 1.3 أو الثانية في ميغابت 450 إلى تصل بسرعة وموثوق آمن لاسلكي اتصال أجل من الصناعة في أرائد أداء Aironet 3600 قوية تنقل تجربة لضمان كبيرة تغطية عبر IEEE802.11ac

تمكّن نقطة وصول سلسلة Cisco Aironet 3600 القائمة على التحكم ، وهي أحد مكونات شبكة Cisco Network Wireless Unified ، من القدرة على دعم خدمات الصوت والموقع والوصول إلى الضيف والأمان المتقدم والمقاييس لما يصل إلى 18000 نقطة وصول مع إمكانية تنقل كاملة من الطبقة الثالثة عبر المركز أو المواقع البعيدة. تتبع البنية المعيارية خيارات مرنة للوظائف الإضافية ، والتي تشمل وحدة الأمان اللاسلكي أو وحدة IEEE802.11ac أو وحدة Cisco Universal Small Cell 5310 Module.

تحديد

- اسم العلامة التجارية: Cisco
- رمز المنتج: K9-A-CAP3602E-AIR
- ذاكرة الوصول العشوائي: 256 ميغابايت
- النوع اللاسلكي: 802.11n ، 802.11G
- وزن السلعة: 2.5 جنيه
- أبعاد المنتج: 8.7 × 8.7 × 2.1 بوصة
- أبعاد المنتج: الطول × العرض × الارتفاع: 8.7 × 8.7 × 2.13 بوصة

- حجم ذاكرة الفلاش: 32

نطاق التردد وقنوات التشغيل 20 ميغا هرتز

- أ (مجال تنظيمي):
- 412.2 إلى 2.462 جيجا هرتز ؛ 11 قناة
- 180.5 إلى 5.320 جيجا هرتز ؛ 8 قنوات
- 500.5 إلى 5.700 جيجا هرتز ، 8 قنوات (باستثناء 5.600 إلى 5.640 جيجا هرتز)
- 745.5 إلى 5.825 جيجا هرتز ؛ 5 قنوات

لمزيد من المعلومات حول Cisco K9-A-CAP3602E-AIR ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data_sheet_c78-686782.html

[شراء على الفور](#)