

## الجدول بيانات Cisco AIR-CAP3702E-H-K9



Cisco AIR-CAP3702E-H-K9 Aironet 3700 AP ، 802.11 a / g / n / ac ، 2.4 هرتز جيجا 5 هرتز جيجا 4 \* 4 MIMO ، خارجية هوائيات ، قاعدة تحكم ، بنية معيارية ، مجال Reg H

AIR-CAP3702E-H-K9

Cisco AIR-CAP3702E-H-K9 Aironet 3700 AP ، 802.11 a / g / n / ac ، 2.4 هرتز جيجا 5 هرتز جيجا 4 \* 4 MIMO ، خارجية هوائيات ، قاعدة تحكم ، بنية معيارية ، مجال Reg H

تراث إلى أاستناد H. تنظيمي ومجال أأخارجي أهوائي وتوفر ، لاسلكية تحكم وحدة إلى تحتاج ، AP سلسلة 3700 من واحدة هي AIR-CAP3702E-H-K9 المؤسسة لشبكة عالية كثافة تجربة توفير لغرض مصممة مبتكرة شرائح مجموعة 3700 السلسلة تستخدم ، اللاسلكية الترددات في للتميز Cisco Aironet توفر تقنية 4 × 4 MIMO (متعددة المدخلات ومخرجات متعددة) مع تيار ثلاثي مكاني تغطية أكبر لموثوقية وقدرة أكبر من نقاط الوصول المنافسة. تتيح البنية المعيارية خيارات إضافية مرنة ، والتي تشمل وحدة الأمان اللاسلكي ووحدة Cisco Small Universal 5310 Cell و Cisco Aironet 802.11ac 2 Wave Module.

تحديد

- رمز المنتج: K9-H-CAP3702E-AIR
- معايير WiFi: 802.11a / b / g / n / ac
- مثالي لـ: المؤسسات متوسطة الحجم أو الكبيرة التي تتطلب حركة مرور ذات مهام حرجية
- أقصى معدل بيانات 5 جيجا هرتز: 1.3 جيجابت في الثانية
- تصميم راديو MIMO: التدفقات المكانية: 4 × 4 : 3
- عدد العملاء / عدد عملاء ClientLink: 200/128
- تحكم متاح: نعم
- قوة
  - عملية 4 × 4 : 3
  - 802.3at PoE +
  - PoE المحسن ، Universal PoE (UPOE)

- عملية 3 × 3 :3 :3af PoE 802.3af
- الهوائي: هوائي خارجي
- المجال التنظيمي
  - H (H التنظيمي المجال):
  - 412.2 إلى 2.472 جيجاهرتز ؛ 13 قناة
  - 150.5 إلى 5.350 جيجاهرتز ؛ 8 قنوات
  - 745.5 إلى 5.825 جيجاهرتز ؛ 5 قنوات
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 5.4 × 22.1 × 22.1 سم (بدون حامل تركيب)
- وزن العبوة: 1.72 كجم

لمزيد من المعلومات حول Cisco K9-H-CAP3702E-AIR ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:  
البرمجة لغة. [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access\\_point/3700/quick/guide/ap3700getstart](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart)

[شراء على الفور](#)