

الجدول بيانات Cisco AIR-CAP3702I-A-K9



Cisco AIR-CAP3702I-A-K9 Aironet 3700 AP ، 802.11 a / g / n / ac ، 2.4 ، جيجاهرتز 5 جيجاهرتز 4 * 4 MIMO ، تحكم قاعدة ، هوائيات ، داخلية ، بنية معيارية ، مجال ريج

AIR-CAP3702I-A-K9

Cisco AIR-CAP3702I-A-K9 Aironet 3700 AP ، 802.11 a / g / n / ac ، 2.4 ، جيجاهرتز 5 جيجاهرتز 4 * 4 MIMO ، تحكم قاعدة ، هوائيات ، داخلية ، بنية معيارية ، مجال ريج

Cisco تراث إلى أاستناد. تنظيم لأومجا أداخلياً هوائياً وتوفر ، لاسلكية تحكم وحدة إلى تحتاج ، AP سلسلة 3700 من واحدة هي AIR-CAP3702I-A-K9 4 تقنية توفر . المؤسسة لشبكة عالية كثافة تجربة توفير لغرض مصممة مبتكرة شرائح مجموعة 3700 السلسلة تستخدم ، اللاسلكية الترددات في للتميز Aironet المعيارية البنية تنتج . المنافسة الوصول نقاط من أكبر وقدرة لموثوقية أكبر تغطية مكاني ثلاثي تيار مع (متعددة ومخرجات المدخلات متعددة) 4 MIMO × 4 خيارات إضافية مرنة ، والتي تشمل وحدة الأمان اللاسلكي ووحدة Cisco 5310 Cell Small Universal و Cisco 802.11ac Wave 2 Module .

تحديد

- رمز المنتج: K9-A-CAP3702I-AIR
- معايير WiFi: 802.11a / b / g / n / ac
- مثالي لـ: المؤسسات متوسطة الحجم أو الكبيرة التي تتطلب حركة مرور ذات مهام حرجية
- أقصى معدل بيانات 5 جيجاهرتز: 1.3 جيجابت في الثانية
- تصميم راديو MIMO: التدفقات المكانية: 4 × 3
- عدد العملاء / عدد عملاء ClientLink: 200/128
- تحكم متاح: نعم
- قوة
 - عملية 4 × 4: 3
 - 802.3at PoE +
 - PoE المحسن ، Universal PoE (UPOE)
 - عملية 3 × 3: 3: 802.3af PoE

- الهوائي: هوائي داخلي
- المجال التنظيمي
 - أ (مجال تنظيمي):
 - 412.2 إلى 2.462 جيجاهرتز ؛ 11 قناة
 - 180.5 إلى 5.320 جيجاهرتز ؛ 8 قنوات
 - 500.5 إلى 5.700 جيجاهرتز ؛ 8 قنوات (باستثناء 5.600 إلى 5.640 جيجا هرتز)
 - 745.5 إلى 5.825 جيجاهرتز ؛ 5 قنوات
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 5.4 × 22.1 × 22.1 سم (بدون حامل تركيب)
- وزن العبوة: 1.72 كجم

لمزيد من المعلومات حول Cisco K9-A-CAP3702I-AIR ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html

[شراء على الفور](#)