

## الجدول بيانات Cisco AIR-PWRINJ6



حاقدن طاقاة Cisco 802.3at PWRINJ6-AIR

AIR-PWRINJ6

حاقدن طاقاة Cisco 802.3at PWRINJ6-AIR

خلال من المدعومة Cisco Aironet وصول لنقاط اللاسلكية المحلية الشبكة نشر مرونة من يزيد = Cisco Aironet Power Injector AIR-PWRINJ6 توفير خيار طاقاة بديل للطاقاة المحلية ، ومفاتيح داخلية متعددة المنافذ قادرة على الطاقاة ، ولوحات تصحيح طاقاة متعددة المنافذ.

يوفر حاقدن PoE أأادي المنفذ ما يصل إلى 30 وات وهو متوافق مع أنظمة IEEE 802.3af (W 15.4) و IEEE 802.3at (W 30). يستخدم حاقدن الطاقاة هذا مع سلسلة Cisco Aironet 2800 وسلسلة نقاط الوصول 3800.

يقوم كبل Ethernet من الفئة 5 أو أفضل بتوصيل الحاقدن بمحول Ethernet أو لوحة وصل أو شبكة 10/100/1000 ، ويحمل كبل آخر الطاقاة والبيانات إلى منفذ Ethernet WAN الخاص بنقطة الوصول. يحتوي مصدر الطاقاة المدمج في حاقدن الطاقاة على موصل C13 يتصل بمأخذ الحائط أو شريط الطاقاة. يتصل حاقدن الطاقاة بمأخذ التيار بالحائط أو بشريط الطاقاة.

تحديد

يتم توفير PWRINJ6-AIR من قبل اثنين من الموردين ولديهما اختلافات تجميلية طفيفة على الرغم من أنها متطابقة وظيفياً.

الارتفاع ، العرض ، ارتفاع

الارتفاع ، العرض ، ارتفاع

ملاحظات البيانات

PoE

إقامة منفذ المستخدم  
ملاحظات طاقة الإدخال

ملاحظات

ملاحظات البيئة

الحدائق

تصنيف الحراي

تدفق المطلوب

البحاث الكبرومغناطيسي والمناعة

أمان التراص  
قبور

[شراء على الفور](#)