

الجدول بيانات HPE AP768A



HPE 42B 4GB 2-PORT PCIE X4 FIBER CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 571519-001

AP768A

HPE AP768A 4GB Dual Port PCI Express Fiber Channel Low Profile Host Bus Adapter for StorageWorks and ProLiant Generation1 to Generation7 Servers

توفر بطاقة HPE AP768A in-Plug - مهاينات الناقل المضيف منخفضة الملف الشخصي اتصالاً بقناة ليفية لتحديد خوادم HPE ProLiant BL و DL و المنافذ ثنائية وحدة عن عبارة AP768A. التخزين وأجهزة المؤسسة شبكة لاتصالات أتمام مناسبة الثانية في جيجابت 4.24 البيانات نقل معدلات تعد ML. مزودة بطاقة توصيل منخفضة المستوى - عامل شكل منخفض.

تحديد

- الماركة: HPE
- MPN: AP768A
- رقم جزء الخيار: AP768A
- رقم قطعة الخيار: 571519-001
- رقم قطعة الخيار: AP768-63001

- نوع الجهاز: محول ناقل المضيف
- عامل الشكل: بطاقة التوصيل - منخفضة المستوى
- نوع الواجهة (ناقل): Express PCI

الشبكات

- المنافذ: 4 جيجا بايت قناة ليفية $2 \times$
- تقنية التوصيل: سلكي
- نوع الكابلات: الألياف البصرية
- بروتوكول ارتباط البيانات: 4 جيجا بايت قناة ليفية (SW)
- معدل نقل البيانات: 4.24 جيجا بت في الثانية

التوسع والاتصال

- الواجهات: 2×4 جيجا بايت قناة ليفية (موجة قصيرة) - LC متعدد الأوضاع
- الفتحات المتوافقة: Express PCI x 1

متطلبات البرامج / النظام

- نظام التشغيل المطلوب: Linux و 2000 Windows Microsoft و 2003 Server Windows Microsoft و 10 Solaris SunSoft

الأبعاد والوزن

- العمق: 6.50 بوصة
- الارتفاع: 1.70 إنش

