

الجدول بيانات Brocade BR-1860-1F00



مضمن + SWL SFP ، الثانية في جيغابت 16 ليفية قناة ذو HBA أحادي منفذ Brocade BR-1860-1F00

BR-1860-1F00

تحديد

- اسم العلامة التجارية: Brocade
- الشركة المصنعة :N / P :1860-1F00-BR
- عدد المنافذ / القنوات: 1 منفذ
- النماذج الأولية: iSCSI / FCoE / DCB / FC
- معدل نقل البيانات: 16/8/4/2 جيغابت في الثانية
- نوع الناقل: x8 2.0 Express PCI

دعم نظام التشغيل

- برنامج ESX VMware 3.5
- برنامج ESXi / ESX VMware 4.0 ، U1 ، U2
- برنامج ESXi / ESX VMware 4.1 ، U1
- تحديث ESXi 5.0.0 VMware
- برنامج ESXi VMware 5.1.0
- برنامج ESXi VMware 5.5.0
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- Citrix XenServer 6.1.1
- Oracle VM 3.1.1 (أحدث أو)

- Windows Server 2008 SP1 / SP2 (32 بت)
- Windows Server 2008 SP1 / SP2 / R2 (64 بت)
- Windows 7 Enterprise / Windows 7 Enterprise SP1 (32 بت)
- Windows 7 Enterprise / Windows 7 Enterprise SP1 (64 بت)
- Windows Server Core (32/64 بت)
- Windows PE (32 بت)
- Windows PE (64 بت)
- Windows Server 2012 (64 بت)
- Windows Server 2012 R2 (64 بت)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6، 4.7، 4.8، 4.9 (32 بت)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6، 4.7، 4.8، 4.9 (64 بت)
- Xen Δ Red Hat Enterprise Linux 5
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 5.2 ، 5.3 ، 5.4 ، 5.5 ، 5.6 (32 بت)
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 5.2 ، 5.3 ، 5.4 ، 5.5 ، 5.6 (64 بت)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2 ، 5.3 (IA64 بت)
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 5.7 ، 5.8 ، 5.9 (32 بت)
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 5.7 ، 5.8 ، 5.9 (64 بت)
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 6.0 ، 6.1 ، 6.2 ، 6.3 ، 6.4 (32 بت)
- ريد هات إنتربرايز لينوكس 6.0 ، 6.1 ، 6.2 ، 6.3 ، 6.4 (64 بت)
- Xen Δ SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1، SP2، SP3، SP4 (32 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1، SP2، SP3، SP4 (64 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3 ، 10.4 (32 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3 ، 10.4 (64 بت)
- Xen Δ SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 بت)
- KVM Δ SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 ، SP1 (32 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 ، SP1 (64 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1 ، 11.2 ، 11.3 (32 بت)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1 ، 11.2 ، 11.3 (64 بت)
- سولاريس 10 إلى 86 (32 بت)
- سولاريس 10 إلى 86 (64 بت)
- سولاريس 10 سبارك (64 بت)
- Solaris 11 x86 (64 بت)
- سولاريس 11 سبارك (64 بت)
- برنامج ESX VMware 4.1 (64 بت)
- برنامج ESX VMware 5.0 ، 5.1 (64 بت)

- Oracle Enterprise Linux 5.7 ، 5.8 (32 بت)
- Oracle Enterprise Linux 5.7 ، 5.8 (64 بت)
- Oracle Enterprise Linux 6.1 ، 6.2 (32 بت)
- Oracle Enterprise Linux 6.1 ، 6.2 (64 بت)

دعم الوسائط

- Brocade 8Gb SFP +، SWL (XBR-000147، XBR-000163)
- بروكيد 8 جيجابت SFP + ، LWL ، 10 كم (000153-XBR)
- بروكيد 16 جيجابت SFP + ، SWL (000192-XBR)
- بروكيد 16 جيجابت SFP + ، LWL ، 10 كم (000198-XBR)

ورقة البيانات

- [ورقة بيانات 1860-1F00-BR](#)

[شراء على الفور](#)