

الجدول بيانات Cisco CAB-CONSOLE-USB



كبل وحدة تحكم سيسكو 6 أقدام مع موصلات USB من النوع A و B-mini

CAB-CONSOLE-USB

قم بترقية شبكتك من خلال كبل وحدة التحكم Cisco USB Blue Light A بطول 6 أقدام و USB Rollover B-mini CAB-CONSOLE-USB. ستعمل هذه الكابلات على التحكم في شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك من خلال مساعدتك على الاتصال بجهاز الشبكة وتكوينه. يستخدم كابل وحدة التحكم USB 0.2 لتسهيل وظيفة وحدة التحكم. يتم توصيل جزء A USB بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك ويتم توصيل B-mini USB بالجهاز. يحل هذا النوع من الكابلات ذات القطعة الواحدة محل "الأطقم" القديمة التي تحتوي على كبلات ومحولات متعددة. هذا النوع الأحدث من كبلات وحدة التحكم متوافق مع معظم أجهزة Cisco الأحدث. وكالعادة، يأتي هذا الكابل الجديد في عبوته الأصلية.

تحديد

- همز: # USB-CONSOLE-CAB =
- P / N: 37-1090-01
- الوصف: كبل Cisco Console 6 أقدام مع موصلات USB من النوع A و B-mini
- النوع: كابل وحدة التحكم
- الموصل 1: 4 دبوس USB من النوع A - ذكر
- الموصل 2: USB-Mini من النوع B - ذكر
- الطول: 6 قدم
- 11.0 رطل الوزن:
- لون أزرق

التطبيقات

- تكوين جهاز التوجيه والتبديل وجدار الحماية من Cisco
- يمكن استخدامه أيضاً لتكوين أجهزة الشبكات الأخرى

التوافق

تم تصميم USB-CONSOLE-CAB لـ Cisco 1921 ، حزمة SHDSL.G 4 أزواج ، 1921 Bundle M Annex + ADSL2 1921 ، + ADSL2 1921 ، Cisco Catalyst SRE ؛ حزمة 1941 ، 1941 Security Bundle ، 1941 Security ، 1941 Mobile Wireless ، 1941 SEC T1 Bundle ، 1921 Bundle ، 2960-24LC-S ، 2960-24LT-L ، 2960-24PC-L ، 2960-24PC-S ، 2960-24-S ، 2960-24TC ، 2960-24TC-L ، 2960-24TC-S ، 2960-24TT ، 2960-48PST-L ، 2960-48PST-S ، 2960-48T ، 2960-48TC ، 2960-48TC-L ، 2960-48TC-S ، 2960-48TT ، 2960-48TT-L ، 2960-48TT-S ، 2960-8TC ، 2960-8TC-S ، 2960G-24TC ، 2960G-48TC ، 2960G-8TC ، 2960PD-8TT-L ، 2960S-24PD-L ، 2960S-24PS-L ، 2960S-24TD-L ، 2960S-24TS-L ، 2960S-24TS-S ، 2960S-48FPD-L ، 2960S-48FPS-L ، 2960S-48LPD-L ، 2960S-48LPS-L ، 2960S-48TD-L ، 2960S-48TS-L ، 2960S-48TS-S.

[شراء على الفور](#)